

De 10 gouden regels



- 1 Let bij aanschaf van een **BeneGas Light** gasfles altijd op een ongeschonden verzegeling t.w. de witte krimpfolie met het groene Benegas logo op de kraan (NL/BE). Wissel uw lege gasfles altijd bij een **BeneGas Light** verkooppunt om voor een volle verzegelde gasfles. Nooit afvullen bij een LPG station.



- 2 **BeneGas Light** flessen bij gebruik altijd rechtop zetten en op een vlakke en bij voorkeur op een droge ondergrond plaatsen. Nooit los in een voer- of vaartuig plaatsen en tijdens transport ook borgen.



- 3 Zorg altijd voor voldoende ventilatie laag bij de grond, met name bij het vervisselen van de fles. Propaangas is namelijk zwaarder dan lucht. Plaats gasflessen buiten en nooit in afgesloten en/of ongeventileerde ruimten en ook nooit voor beluchtinggroosters of kelderramen van aangrenzende ruimten met verdiepte grondslag.




- 4 De Gasfles mag niet worden opgeslagen of gebruikt op plaatsen waar de temperatuur hoger wordt dan de normale omgevingstemperatuur. De Gasfles is niet geschikt om te gebruiken op plaatsen waar de temperatuur meer dan 40°C kan worden. Bij 40°C of meer zal het kunststof zijn sterkte verliezen.




- 5 Gebruik altijd een drukregelaar en/of doorstroombegrenzer van het juiste type. Op het typeplaatje van het aan te sluiten apparaat staat de benodigde voordruk vermeld. Het gebruik van de speciale **BeneGas Light** drukregelaar wordt sterk aanbevolen, waarbij een montage-instructie wordt meegeleverd. Gebruik nooit een gasfles zonder drukregelaar en/of doorstroombegrenzer.

- 6 Gebruik altijd een goedgekeurde propaanslang van recente datum. Gebruik geen slangen ouder dan 2 jaar. (Het keurnummer en jaartal staan op de slang vermeld.) Monteer de slangen met behulp van goede slangklemmen. Beperk de lengte van een propaangaslang tot één (1) meter en vervang tijdig (ver)oude(rde) slangen.



- 7 De fleskraan altijd met de hand opendraaien. Controleer vóóraf de kraan op eventuele beschadigingen. Controleer ook slangen en slangklemmen op beschadigingen. Gebruik nooit gereedschap of geweld om een kraan te openen.



- 8 Na het aansluiten van de Gasfles de verbindingen altijd op gasdichtheid controleren. Hiervoor gebruik maken van een water-/ zeepoplossing (zoals bijvoorbeeld afwasmiddel). Bij ontstaan van zeepbellen de verbinding losmaken en opnieuw aansluiten.



- 9 Sluit na gebruik altijd de fleskraan, ook bij een 'lege' Gasfles. Het wisselen van een lege Gasfles tegen een volle zoveel mogelijk buiten doen, ver van ontstekingsbronnen.



- 10 Tracht bij brand de Gasfles te verwijderen, de fleskraan te sluiten (handen beschermen), de Gasfles koel te houden (geen volle straal maar waternevel) en de vlammen te doven met natte doeken. Probeer de omgeving koel te houden met waternevel. Neem nooit onnodige risico's. Roep de hulp in van de brandweer (Europees alarmnummer 1-1-2).

